

ADHESIF DOUBLE FACE URSA SECO®

RUBAN ADHESIF

**PLUS
PRODUIT**

EFFICACITE
Tenue forte et immédiate
sur tous types de fourrures

FACILITÉ DE POSE
Largeur adaptée (38mm)
spécial fourrures

POLYVALENCE
Outre les fourrures
métalliques, bonne
adhérence sur le bois, les
briques, le béton lisse, etc.

Domaine d'application

Fixation de la membrane URSA SECO ou ModuloVap sur les fourrures avant pose des plaques de plâtre (DTU 25.41).

Conditions d'utilisation

L'adhésif Universel URSA SECO s'applique sur des fourrures ou montants métalliques secs et propres (pas de graisse, d'huile, de poussières, etc.).

Il peut être aussi utilisé sur montants bois.

Lors de l'application, il faut maroufler l'adhésif double face URSA SECO sur sa surface, sans tension mécanique forte.



Données techniques

Propriétés	Unités	Valeurs / Caractéristiques
Support	/	Film PE
Adhésif	/	Adhésif Acrylique
Épaisseur	mm	0,25
Largeur	mm	38
Longueur	m	50
Résistance à la traction	N/ 25mm	50
Résistance à l'humidité	/	Permanent
Résistance à la température	°C	- 40 / +100
Température de mise en œuvre	°C	+5/+40
Couleur	/	Bleu
Mandrin	mm	76
Conditionnement	Rouleaux / carton	16
Conditions de stockage	°C	Stockage au sec et à l'abri de la chaleur (+ 5 / + 30)

Produits complémentaires : Membrane URSA SECO ou ModuloVap, Adhésif Universel.