

## ADHESIF UNIVERSEL URSA SECO®

### RUBAN ADHESIF

#### PLUS PRODUIT

**PRATICITÉ**  
Déchirable à la main et  
étirable jusqu'à 30%  
Pas besoin d'outils de  
découpe

**FACILITÉ DE POSE**  
Base tramée évitant que  
l'adhésif ne s'enroule sur  
lui-même.  
Forte adhérence

**INNOVATION**  
Pas de protection jetable =  
pas de déchets chantier.

#### Domaine d'application

Étanchéité à l'air au raccordement des lés de membrane, points singuliers et passages de petites gaines.

#### Conditions d'utilisation

L'adhésif Universel URSA SECO s'applique sur des surfaces sèches et propres (pas de graisse, d'huile, de poussières, etc.). Lors de l'application, il faut maroufler l'adhésif URSA SECO sur sa surface.

(Pour étancher des passages de fortes sections, utiliser le Passflex URSA SECO).



#### Données techniques

Propriétés	Unités	Valeurs / Caractéristiques
Support	/	Film Polyéthylène résistant aux UV
Adhésif	/	Adhésif Acrylique
Épaisseur	mm	0,25
Largeur	mm	60
Longueur	m	25
Résistance à la traction	N/ 25mm	50
Étirabilité	%	30
Résistance à l'humidité	/	Permanent
Résistance à la température	°C	- 40 / +80
Température de mise en œuvre	°C	+5/+40
Couleur	/	Blanc
Mandrin	mm	76
Conditionnement	Rouleaux / carton	10
Conditions de stockage	°C	Stockage au sec et à l'abri de la chaleur (+ 5 / + 30)

Produits complémentaires : suspensoir URSA SECO ou double face URSA SECO, Mastic colle URSA SECO.