



EDIA

CIMENT BLANC

■ **DESCRIPTIF**

- Grande finesse.
- Haute performance.
- Peut être teinté.
- Pour usage intérieur et extérieur.

■ **USAGES**

- Travaux neufs et rénovations.
- Tous travaux de maçonnerie (en mélange avec du sable fin ou grossier).
- Réparation ou rebouchage de fissures ou lézardes.
- Petits travaux de scellement.
- Scellement de carrelage (barbotines ou coulis).
- Jointoiement de carrelage de 1 à 3 mm.

■ **SUPPORTS**

- Supports admissibles : mortier à base de ciment, béton.
- Supports interdits : supports à base de plâtre.
- Les supports devront être sains, secs, propres et solides.
- Dépoussiérer, réparer et humidifier légèrement les supports avant application.

■ **MÉLANGES**

BARBOTINE OU COULIS :

- 1 volume de CIMENT BLANC + un demi-volume d'eau.

MORTIER :

- 1 volume de CIMENT BLANC + 2 à 3 volumes de sable + un 1/2 à 1/3 de volume d'eau.
- Temps de prise : 1 H 30 à 3 H 30 suivant dosage et utilisation.

■ **CONSOMMATION**

- Suivant emploi.

■ **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

COMPOSITION :

- Ciment blanc 52,5 CEM 1.

CARACTERISTIQUES :

- Couleur : blanche.

Taux de gâchage

 **50%**
Suivant emploi



■ **CONDITIONNEMENT**

- Sac de 5kg.
- Palette de 96 sacs de 5kg soit 0.480 T.
- Marquage : date et heure de fabrication, numéro de lot.

■ **PRECAUTIONS**

- Températures comprises entre +5 et +30°C.
- Ne pas appliquer sur supports gelés ou en cours de dégel, chaud ou en plein soleil, trempés ou sous pluie battante et par vent fort.
- Mettre des gants et un masque de protection appropriés.
- Contient du ciment et/ou de la chaux :
 - Se reporter à l'étiquette réglementaire de l'emballage.
 - Consulter la fiche de données de sécurité avant emploi.

■ **CONSERVATION**

- 12 mois à partir de la date de fabrication mentionnée sur l'emballage, sous réserve de conservation du sac fermé sous housse plastique, sans contact avec le sol, dans un endroit sec et protégé des courants d'air.
- Tout sac entamé doit être soigneusement renfermé et utilisé rapidement sous peine de voir le produit perdre ses propriétés.

Gencod	Code CHAUSSON MATERIAUX	Désignation Article	Référence Code Article Fournisseur
3491290012083	156305	CIMENT BLANC	EDIACIBLA5