

Déclaration des Performances n° C 19

V2 annule et remplace la DoP n°C 19 1
du 28 mars 2013

Code d'identification unique :

enduit épais grain coloré

Usage prévu :

Mortier d'enduit extérieur monocouche applicable sur les murs.

Fabricant :

Saint-Gobain Weber France - Rue de Brie – BP 84 – 77253 Brie Comte Robert cedex France

Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :

Système 4

Produit couvert par la norme harmonisée : EN 998-1 : 2016

Le fabricant a réalisé le contrôle de la production en usine (CPU) et les essais de type initiaux selon le système 4

Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	A1	EN 998-1 : 2016
Absorption d'eau	W2	
Perméabilité à la vapeur d'eau	μ < 35	
Durabilité :		
Perméabilité à l'eau à l'issue de cycles de conditionnement	≤ 1 ml/cm²	
Adhérence après les cycles de conditionnement	≥ 0,2 N/mm² - FP : B	
Substances dangereuses	Voir FDS	

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.
Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé le 16 août 2017 à Servon pour le fabricant et en son nom par :

Charlotte Famy, Directrice Générale



Déclaration des Performances n° C 19 1

- 1 **Code d'identification unique :**
weber.lite grains colorés
- 2 **Numéro permettant l'identification du produit de construction :**
Voir emballage : nom du produit, date de fabrication, numéro de lot, centre de fabrication
- 3 **Usage prévu :**
Mortier d'enduit extérieur monocouche applicable sur les murs, plafonds, poteaux et cloisons.
- 4 **Nom, raison sociale et adresse de contact du fabricant :**
Saint Gobain Weber France Rue de Brie – BP 84 – 77253 Brie Comte Robert cedex France
- 5 **Nom et adresse de contact du mandataire :**
Non applicable
- 6 **Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :**
Système 4
- 7 **Cas des produits couverts par la norme harmonisée :** EN 998-1 : 2010
Le fabricant a réalisé le contrôle de la production en usine (CPU) et les essais de type initiaux selon le système 4
- 8 **Déclaration des performances pour laquelle une évaluation technique européenne a été délivrée :**
Non applicable
- 9 **Performances déclarées :**

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	A1	EN 998-1 : 2010
Absorption d'eau	W2	
Perméabilité à la vapeur d'eau	μ < 35	
Durabilité :		
Perméabilité à l'eau à l'issue de cycles de conditionnement	≤ 1 ml/cm²	
Adhérence après les cycles de conditionnement	≥ 0,2 N/mm² - FP : B	
Substances dangereuses	Voir FDS	

- 10 Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé le 28 mars 2013 à Servon pour le fabricant et en son nom par :
Denis Michel, Directeur Général

