

PEPPER

GASTON MILLE



Fabrication française

Embout fibre de verre



EN ISO 20345 SÉCURITÉ

SB : Exigences fondamentales (innocuité, confort, solidité, résistance à l'écrasement et aux chocs: 200J)

S1 : SB + Arrière fermé + A + E

S1P : S1 + P

S2 : S1 + WRU

S3 : S2 + P + Semelle à crampons

MARQUAGES ADDITIONNELS

A : Antistatique

AN : Protection des malléoles

CI : Isolation au froid de la semelle

E : Absorption du choc dans la zone du talon

ESD : Electro Static Discharge

FO : Semelle résistante aux hydrocarbures

HI : Isolation à la chaleur de la semelle

M : Protection des métatarses

P : Semelle antiperforation

SRA : Résistance au glissement sur des carreaux céramiques recouverts d'une solution de sulfate de Lauryl

SRB : Résistance au glissement sur sol en acier recouvert de glycérol

SRC = SRA + SRB

WR : Résistance à l'eau

WRU : Tige résistante à la pénétration et à l'absorption d'eau

HRO : Semelle résistante à la chaleur par contact direct

Modèle	Code Article	Norme	Marquage	Pointures	Poids net/paire (kg) (pointure 42)
Pepper	GPAG3	EN ISO 20345	S3 HI CI SRC	37/48	1,21

SEMELLE

- Semelle antiperforation textile
- Polyuréthane double-densité ultra léger
- Semelle à crampons autonettoyants
- Adhérence haute performance: **SRC**
- Décroché du talon : 9 mm

ENVIRONNEMENT

- Services et collectivités
- Logistique et transport
- BTP, industrie lourde

TIGE

- Embout de protection 240J (20% de plus que la norme)
- Embout composite (fibre de verre) isolant du froid ou de la chaleur
- Cuir pleine fleur (2-2, 2mm)
- Doublure Sanitized®: antibactérien, haute résistance à l'abrasion.

FOCUS

- Première de propreté noire amovible, antisudation et antimycosique
- Protection renforcée du surbout
- Zéro métal

