

# HOT PEPPER

Protection des malléoles

Bandes réfléchissantes

Lacets ronds

Bout renforcé

Sans coutures latérales: meilleure résistante



Fabrication française

Embout fibre de verre



## EN ISO 20345 SÉCURITÉ

**SB** : Exigences fondamentales (innocuité, confort, solidité, résistance à l'écrasement et aux chocs: 200J)

**S1** : SB + Arrière fermé + A + E

**S1P** : S1 + P

**S2** : S1 + WRU

**S3** : S2 + P + Semelle à crampons

## MARQUAGES ADDITIONNELS

A : Antistatique

AN : Protection des malléoles

CI : Isolation au froid de la semelle

E : Absorption du choc dans la zone du talon

ESD : Electro Static Discharge

FO : Semelle résistante aux hydrocarbures

HI : Isolation à la chaleur de la semelle

M : Protection des métatarses

P : Semelle antiperforation

SRA : Résistance au glissement sur des carreaux céramiques recouverts d'une solution de sulfate de Lauryl

SRB : Résistance au glissement sur sol en acier recouvert de glycérol

SRC = SRA + SRB

WR : Résistance à l'eau

WRU : Tige résistante à la pénétration et à l'absorption d'eau

HRO : Semelle résistante à la chaleur par contact direct

Modèle	Code Article	Norme	Marquage	Pointures	Poids net/paire (kg) (pointure 42)
Hot Pepper	GPHG3	EN ISO 20345	S3 AN HI CI SRC	37/48	1,29

### SEMELLE

- Semelle antiperforation textile
- Polyuréthane double-densité ultra léger
- Semelle à crampons autonettoyants
- Adhérence haute performance: **SRC**
- Décroché du talon : 9 mm

### ENVIRONNEMENT

- Services et collectivités
- Logistique et transport
- BTP, industrie lourde

### TIGE

- Embout de protection 240J (20% de plus que la norme)
- Embout composite (fibre de verre) isolant du froid ou de la chaleur
- Cuir pleine fleur (2-2,2mm)
- Protection des malléoles
- Doublure Sanitized®: antibactérien, haute résistance à l'abrasion.

### FOCUS

- Première de propreté noire amovible, antisudation et antimycosique
- Protection renforcée du surbout
- Zéro métal

