ASSOCIATION POUR LA CERTIFICATION DES MATERIAUX ISOLANTS
ASSOCIATION DECLAREE (LOI DU 1ER JUILLET 1901) ORGANISME CERTIFICATEUR DECLARE (LOI 94-442 DU 3 JUIN 1994)
CSTB - LNE

ACCREDITATION N°5-0019 PORTEE DISPONIBLE SUR WWW.COFRAC.FR
CERTIFICATION DE PRODUITS ET SERVICES

CERTIFICAT ACERMI

N° 13/009/829

Licence n° 13/009/829

Édition 4

En application des Règles Générales du Certificat de produit ACERMI et du référentiel Produits manufacturés en polystyrène expansé version B du 01/09/2014 de la Certification des matériaux isolants thermiques,

la société :

Raison sociale : **SINIAT**
Company:

Siège social : **500, rue Marcel Demonque Zone du pôle Technologique AGROPARC 84915 AVIGNON CEDEX 9 - France**
Head Office:

est autorisée à apposer la marque ACERMI sur le produit isolant, sur les emballages et sur tout document concernant directement le produit désigné sous la référence commerciale

UNIMAT TM MUR Th 30 - UNIMAT TM PRIMITIF Th30 - U. Th30 - UNIMAT TM ISOLMUR Th30 - U. Th30 IGN

et fabriqué par les usines de : Loriol - *France (26270)*
Production plant: Rantigny - *France (60290)*
Villeneuve sur Lot - *France (47300)*

avec les caractéristiques certifiées figurant en page 2 du présent certificat.
Certified characteristics are given in page 2.

Ce certificat atteste que ce produit et le système qualité mis en œuvre pour sa fabrication font respectivement l'objet d'essais de conformité et d'audits périodiques avec prélèvement d'échantillons pour essais, suivant les spécifications définies par le référentiel Produits manufacturés en polystyrène expansé ET la norme NF EN 13163+A1 : 2015.

This licence, delivered under the ACERMI Technical Regulations, certifies that the products and the relevant quality system are respectively submitted to tests of conformity and periodical audits with sampling for tests, according to the specifications of the Technical Regulations.

Ce certificat a été délivré le 01 janvier 2018 et, sauf décision ultérieure à la présente certification, due en particulier à une modification du produit ou du système qualité mis en place, est valable jusqu'au 31 décembre 2020.
This certificate was issued on january 01st 2018 and is valid until december 31th 2020, except new decision due to a modification in the product or in the implemented quality system.

Pour le Président
E. CREPON



C. BALOCHE

Pour le Secrétaire
T. GRENON



P. PRUDHON

La validité du certificat peut être vérifiée en consultant la base de données sur le site www.acermi.com
Renouvellement du certificat n° 13/009/829 Édition 3, délivré le 06 août 2015
Renewal of certificate n° 13/009/829 Edition 3, issued on august 06th 2015

4, avenue du Recteur-Poincaré 75782 Paris Cedex 16 - Tél. 33.(0)1.64.68.84.97 - Télécopie 33.(0)1.64.68.83.45

ASSOCIATION POUR LA CERTIFICATION DES MATERIAUX ISOLANTS
ASSOCIATION DECLAREE (LOI DU 1ER JUILLET 1901) ORGANISME CERTIFICATEUR DECLARE (LOI 94-442 DU 3 JUIN 1994)
CSTB - LNE

ACCREDITATION N°5-0019 PORTEE DISPONIBLE SUR WWW.COFRAC.FR
CERTIFICATION DE PRODUITS ET SERVICES

CERTIFICAT ACERMI

N° 13/009/829

Édition 4

Licence n° 13/009/829

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Certified properties

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE CERTIFIÉE : λ_D **= 0.030 W/(m.K)** (de 20 à 300 mm)
Certified thermal conductivity:

	Résistance thermique - *Thermal resistance*										
Épaisseur (mm)	20	25	30	35	41	45	50	55	60	65	71
R (m^2.K/W)	**0,65**	**0,80**	**1,00**	**1,15**	**1,35**	**1,50**	**1,65**	**1,80**	**2,00**	**2,15**	**2,35**
Épaisseur (mm)	75	81	85	92	95	100	101	105	110	111	115
R (m^2.K/W)	**2,50**	**2,70**	**2,80**	**3,05**	**3,15**	**3,30**	**3,35**	**3,50**	**3,65**	**3,70**	**3,80**
Épaisseur (mm)	120	122	125	130	131	135	140	141	145	150	155
R (m^2.K/W)	**4,00**	**4,05**	**4,15**	**4,30**	**4,35**	**4,50**	**4,65**	**4,70**	**4,80**	**5,00**	**5,15**
Épaisseur (mm)	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210
R (m^2.K/W)	**5,30**	**5,50**	**5,65**	**5,80**	**6,00**	**6,15**	**6,30**	**6,50**	**6,65**	**6,80**	**7,00**
Épaisseur (mm)	215	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265
R (m^2.K/W)	**7,15**	**7,30**	**7,50**	**7,65**	**7,80**	**8,00**	**8,15**	**8,30**	**8,50**	**8,65**	**8,80**
Épaisseur (mm)	270	275	280	285	290	295	300	-	-	-	-
R (m^2.K/W)	**9,00**	**9,15**	**9,30**	**9,50**	**9,65**	**9,80**	**10,00**	**-**	**-**	**-**	**-**

RÉACTION AU FEU : **Euroclasse E** - *pour la référence U. Th30 IGN*
Reaction to fire:

AUTRES CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES
Other certified properties

Transmission de vapeur d'eau	**MU (20-40)**
Tolérance d'épaisseur	**T(2)**
Résistance à la traction perpendiculairement aux faces	**TR50**

Profil d'usage ISOLE

Niveaux d'aptitude à l'emploi	**Compression**	**Stabilité dimensionnelle**	**Comportement à l'eau**	**Cohésion**	**Perméance à la vapeur d'eau**
Épaisseurs (mm)	**I**	**S**	**O**	**L**	**E**
de 20 à 55	**2**	**2**	**2**	**3**	**2**
de 60 à 140	**2**	**2**	**2**	**3**	**3**
de 145 à 225	**2**	**1**	**2**	**3**	**3**
de 230 à 300	**2**	**1**	**2**	**3**	**4**

4, avenue du Recteur-Poincaré 75782 Paris Cedex 16 - Tél. 33.(0)1.64.68.84.97 - Télécopie 33.(0)1.64.68.83.45